T–Project Catalogue



pratic

60 Anniversary



pratic

T–Way

T–Hide

T–Code

# T–Project

T–Box

T–Line

T–Square

## Design contemporaneo e ricerca tecnologica per generare nuovi spazi

Dalla ricerca e dalla creatività Pratic, nasce T–Project: un nuovo concetto di protezioni solari per dare forma a inediti scenari di architettura. T–Project unisce un design minimalista, un alto livello tecnologico e un'accurata progettazione che ha reso invisibili gli elementi funzionali. Queste caratteristiche, unitamente alle ampie possibilità di personalizzazione nei colori, ai tessuti dedicati, permettono di completare e valorizzare ogni progetto architettonico. Con T–Project, Pratic esprime una cultura della vita all'aria aperta che genera nuovi spazi.

## Contemporary design and technological research for creating new spaces

T–Project originates from the research and creativity of Pratic: a new concept of sun protection products to create unprecedented architectural scenarios. T–Project combines a minimalist design, advanced technology and precision design to conceal the functional elements. These characteristics, together with the wide range of colour choice, exclusive fabrics, mean that every architectural project can be perfected and enhanced. With T–Project, Pratic brings to life a culture of outdoor living that generates new spaces.

Forme arrotondate ed eleganti creano un’estetica contemporanea arricchita da illuminazione a led per suggestive atmosfere serali.

Rounded and elegant shapes create a contemporary aesthetic enriched by LED lighting, for suggestive evening atmospheres.

# T–Way

T–Way è l’evoluzione contemporanea della tenda a bracci, dal design ricercato e moderno.

Featuring a refined and modern design, T–Way is the contemporary evolution of retractable arm awnings.

T–Way è raffinata e minimale, perfetta per essere inserita in qualsiasi contesto architettonico. Può raggiungere una larghezza di 590 cm e una profondità di 350 cm, per offrire la protezione e ombra desiderate.

Both refined and minimal, T–Way suits perfectly any architectural environment. It can reach a width of 590 cm and a depth of 350 cm, to enjoy the shelter and shadow desired.

La movimentazione della tenda e l'accensione dei **LED bianchi** e dimmerabili avviene semplicemente, con l'utilizzo di un telecomando. Le componenti elettriche che consentono le funzionalità di T–Way sono integrate e nascoste nella tenda stessa che risulta così ancora più essenziale.

The operation of the awning and the switch-on of the dimmable **white LEDs** can be easily carried out through a remote control. All electrical components that allow T–Way functionalities are integrated and concealed in the awning itself: in this way, the awning's design becomes even more essential.



La protezione solare diventa un elemento d'architettura che crea situazioni d'ambiente open air, con raffinata essenzialità.

Sun protection becomes an architectural element that creates open air environment situations, with refined simplicity.

# T–Hide

T–Hide è la tenda con box protettivo della collezione Pratic che offre le maggiori performance. Le sue dimensioni raggiungono i 700 cm di larghezza e i 400 cm di profondità.

T–Hide is an awning with a protective box from the Pratic collection offering increased performance. It can extend up to 700 cm in width and 400 cm in depth.

T-Hide ha vinto i premi iF Design Award, Red Dot Award e Bronze A' Design Award.

T-Hide has been honored with iF Design Award, Red Dot Award and Bronze A' Design Award.

DESIGN AWARD 2017

reddot award 2017 winner

archiproducts DESIGN AWARDS 2017

Il tessuto e i componenti tecnici sono accolti e protetti dal box che, grazie alla perfetta corrispondenza di struttura e frontale, si trasforma in un elemento estetico anche quando la tenda è chiusa. La tenda può essere dotata di **volant** frontale a scomparsa, azionabile con telecomando, per un'ulteriore protezione dalla luce solare.

The fabric and the technical components are contained and protected by the box which, thanks to the perfect fit between the structure and front element, becomes an aesthetic feature, even when the awning is closed. The awning can be fitted with a concealed front **valance**, which can be operated by remote control, for added protection from the sun.

T–Hide si può completare con un sistema integrato di luci a **LED** dall'intensità regolabile, per una suggestiva illuminazione serale dell'area sottostante. Tutte le funzioni sono controllabili da telecomando o da una performante applicazione per smartphone.

T–Hide can be completed with a system of built-in **LED** spotlights with a dimmer, to create atmospheric lighting underneath it in the evening. All the functions can be managed by remote control or by an efficient smartphone application.

Una versatile e dinamica espressione di comfort e convivialità all’aria aperta, ispirata alle nuove tendenze del design.

A versatile and dynamic expression of comfort and conviviality in the open air, inspired by the new design trends.

# T–Code

T–Code è una soluzione versatile, grazie alla possibilità di applicazione sia a parete sia a soffitto. Le sue dimensioni possono raggiungere 595 cm di larghezza e 350 cm di profondità.

T–Code has versatile installation options since it can be mounted on walls or ceilings. It can extend up to 595 cm in width and 350 cm in depth.

Caratterizzato da un design pulito ed elegante, il box si chiude ermeticamente proteggendo il tessuto e i componenti tecnici dall'aggressione degli agenti atmosferici. Ogni dettaglio è stato progettato e svliluppato da Pratic con uno stile che unisce minimalismo e tecnologia, per arricchire lo spazio outdoor di fascino e funzionalità.

The box, with its clean, elegant design and is waterproof closes hermetically and protects the fabric and the technical components from adverse weather conditions. Every detail has been designed and developed by Pratic focusing on a style that combines minimalism and technology, to add charm and functionality to the outdoor spaces.

T–Code può essere completata con un sistema integrato di illuminazione a **LED** regolabile nell'intensità, che crea una piacevole illuminazione sia frontale che radente al muro.

T–Code can be completed with a built-in **LED** light system with a dimmer, to create a pleasant lighting in the front area and against the wall.

Essenzialità, design, tecnologia racchiusi in un nuovo concetto di protezione solare perfetto in qualsiasi contesto architettonico.

Essentiality, design, technology enclosed in a new concept of sun protection, perfect in any architectural context.

# T–Box

T–Box è la tenda verticale che accoglie il frontale e tutte le componenti funzionali al suo interno, per un risultato di massima pulizia estetica.

T–Box is a vertical awning that stores the front profile and all functional components inside the box for a neat aesthetic result.

Il telo è realizzabile con un'ampia ed elegante varietà di tessuti filtranti o oscuranti per ottenere la protezione desiderata.

The canvas is customizable choosing among a wide range of screening or block out elegant fabrics to meet the protection desired.

T–Box è prevista in due versioni: con cavi in acciaio oppure con guide laterali e zip che trattengono saldamente il telo. Il box è dotato di **LED** bianchi, con accensione tramite telecomando, che rendono la tenda ancora più bella offrendo una luce discreta e suggestiva.

There are two different T–Box models available: with steel cables or with guides with zip that hold the canvas tight. The box has white remote-controlled **LEDs**, which enhance the awning's beauty thanks to their delicate and evocative light.

Cavi in acciaio
Steel cables

Guide laterali e zip
Guides with zip



Un concetto di protezione solare studiato per abbinarsi ad ogni stile di architettura, anche in realizzazioni di dimensioni importanti.

A concept of sun protection studied to match every style of architecture, even in the big projects.

# T–Line

T-Line è la tenda a rullo verticale con box con telo guidato da cavi laterali in acciaio inox da 4 mm. Il box in alluminio può raggiungere una larghezza di 400 cm.

T-Line is the vertical awning with box whose fabric slides on 4 mm stainless steel side cables. The box, made of aluminium, can reach a width of 400 cm.

Sintesi di forma e funzione, il design arrotondato ed avvolgente del box T-Line è studiato per inserirsi in qualsiasi architettura e contesto abitativo.

A box that combines a rounded and soft shape, an awning that is pure design, which fits into any residential context.

Un design ricco di personalità per una protezione solare in sintonia con gli stili più diversi, dal classico al contemporaneo.

A design rich in personality for a sun protection in line with the most diverse styles, from classic to contemporary.

# T–Square

T-Square è la tenda a caduta verticale guidata da cavi. L'originale box di forma quadrata, protegge la tenda chiusa. I cavi in acciaio inox di 4 mm mantengono il perfetto tensionamento del telo.

T-Square is the vertical drop awning on cables. The unique squared box protects the awning when closed. The 4 mm stainless steel cables keep the fabric perfectly tensioned.

Una personalità essenziale e decisa, ma senza spigoli vivi: inequivocabilmente moderno, il box T-Square si integra con stile e discrezione nell'ambiente.

Compact, with defined lines but no sharp edges. T-Square box features an unequivocally modern look, both stylish and unobtrusive.

Pratic

# Caratteristiche tecniche
# Technical info



# T–Way

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
- Tenda di design a 2 bracci estensibili con staffa di fissaggio a parete o a soffitto
- Tubo avvolgitela Ø 102 mm
- Inclinazione del braccio da 10° a 50°
- Premontaggio di serie della tenda e delle parti elettriche
- Deflusso acqua ai lati del frontale
- Sistema di tensione del braccio con nastro in fibra composita
- Resistenza al vento classe 2, secondo la normativa europea UNI EN 13561

**DIMENSIONI**
- Larghezza massima: 590 cm
- Profondità massima: 340 cm

**MOVIMENTAZIONE**
- Argano
- Motore cablato
- Motore IO

**PRODOTTI COMPLEMENTARI**
- LED bianchi [→ p. 50]

**OPTIONAL**
- Supporto a soffitto
- Tettuccio per la protezione del telo avvolto
- Volant

**INDICAZIONI IMPORTANTI**
- Modello registrato, design esclusivo Pratic
- Alcune caratteristiche tecniche di T-Way sono tutelate da domande di brevetto

**TECHNICAL FEATURES**
- Refined retractable 2-arm awning with wall or ceiling fixing bracket
- Winding tube Ø 102 mm
- Arm slope from 10° to 50°
- Preassembled awning and preassembled electrical wiring
- Water discharge at the sides of the front profile
- Arm lenghtening system with composite fiber tape
- Class 2 wind resistance, according to UNI EN 13561 European regulation

**DIMENSIONS**
- Max. width: 590 cm
- Max. depth: 340 cm

**OPERATION**
- Winch
- Wired motor
- IO motor

**COMPLEMENTARY PRODUCTS**
- White LEDs [→ p. 50]

**OPTIONAL**
- Ceiling support
- Protective roof for the rolled up canvas
- Valance

**IMPORTANT INFORMATION**
- Registered model, exclusive Pratic design
- Some technical features of T-Way are protected by patent applications

**INGOMBRO**
**SPACE OCCUPIED**




Installazione a parete
Wall installation




Installazione a soffitto
Ceiling installation




Inclinazione del braccio
Arm tilt

# Dettagli tecnici
# Technical details

UV ALU INOX CE P R LED MADE IN ITALY

Profilo portante di design

Refined support profile



Deflusso acqua
ai lati del frontale

Water outflow at the sides
of the front profile







Tettuccio per la protezione del telo

Protective roof for the canvas





Sistema di tensione del braccio
con nastro in fibra composita

Arm stretch system with belt



Premontaggio completo di serie della
tenda e delle parti elettriche

Standard complete preassembling of
the awning and of its electrical parts

PATENT PENDING

# T–Hide

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
- Tenda da sole a bracci estensibili con box ermetico di protezione in alluminio installabile a parete o a soffitto
- Tubo avvolgitela Ø78 mm
- Inclinazione del braccio da 10° a 40° (30° se completa di led sul frontale e/o volant motorizzato)
- Premontaggio di serie della tenda e delle parti elettriche
- Deflusso acqua ai lati del frontale
- Sistema di tensione del braccio con nastro in fibra composita
- Resistenza al vento classe 1, secondo la normativa europea UNI EN 13561

**DIMENSIONI**
- Larghezza massima: 700 cm
- Profondità massima: 400 cm

**MOVIMENTAZIONE**
- Motore cablato
- Motore IO

**PRODOTTI COMPLEMENTARI**
- LED bianchi [→ p. 51]
- Volant motorizzato

**INDICAZIONI IMPORTANTI**
- Modello registrato, design esclusivo Pratic

**TECHNICAL FEATURES**
- Retractable arm awning with watertight protective box made of aluminum that can be installed on the wall or on the ceiling
- Winding tube Ø 78 mm
- Arm slope from 10° to 40° (30° if provided with LEDs on the front profile and/or motorized valance)
- Preassembled awning and preassembled electrical wiring
- Water discharge at the sides of the front profile
- Arm lenghtening system with composite fiber tape
- Class 1 wind resistance, according to UNI EN 13561 European regulation

**DIMENSIONS**
- Max. width: 700 cm
- Max. depth: 400 cm

**OPERATION**
- Wired motor
- IO motor

**COMPLEMENTARY PRODUCTS**
- White LEDs [→ p. 51]
- Motorized valance

**IMPORTANT INFORMATION**
- Registered model, exclusive Pratic design

**INGOMBRO**
**SPACE OCCUPIED**




Installazione a parete
Wall installation




Inclinazione del braccio
Arm tilt




Inclinazione massima con volant motorizzato
Maximum tilt with motorized valance

# Dettagli tecnici
# Technical details

ALU INOX LED MADE IN ITALY

Box



Deflusso acqua ai lati del frontale

Water drainage in the front profile







Premontaggio completo di serie della tenda e delle parti elettriche

Standard complete preassembling of the awning and of its electrical parts





Sistema di tensione del braccio con nastro in fibra composita

Arm stretch system with belt



T–Hide Volant optional

# T–Code

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
- Tenda da sole a bracci estensibili con box ermetico di protezione in alluminio installabile a parete o a soffitto
- Tubo avvolgitela Ø 78/85 mm
- Inclinazione del braccio da 10° a 60°
- Premontaggio di serie della tenda e delle parti elettriche
- Deflusso acqua ai lati del frontale
- Sistema di tensione del braccio con nastro in fibra composita
- Resistenza al vento classe 2, secondo la normativa europea UNI EN 13561

**DIMENSIONI**
- Larghezza massima: 595 cm
- Profondità massima: 350 cm

**MOVIMENTAZIONE**
- Motore cablato
- Motore IO

**PRODOTTI COMPLEMENTARI**
- LED bianchi [→ p. 51]

**INDICAZIONI IMPORTANTI**
- Modello registrato, design esclusivo Pratic

**TECHNICAL FEATURES**
- Retractable arm awning with watertight protective box made of aluminum that can be installed on the wall or on the ceiling
- Winding tube Ø 78/85 mm
- Arm slope from 10° to 60°
- Preassembled awning and preassembled electrical wiring
- Water discharge at the sides of the front profile
- Arm lenghtening system with composite fiber tape
- Class 2 wind resistance, according to UNI EN 13561 European regulation

**DIMENSIONS**
- Max. width: 595 cm
- Max. depth: 350 cm

**OPERATION**
- Wired motor
- IO motor

**COMPLEMENTARY PRODUCTS**
- White LEDs [→ p. 51]

**IMPORTANT INFORMATION**
- Registered model, exclusive Pratic design

**INGOMBRO**
**SPACE OCCUPIED**




Installazione a parete
Wall installation




Installazione a soffitto
Ceiling installation




Inclinazione box
Box tilt

# Dettagli tecnici
# Technical details

ALU INOX LED MADE IN ITALY

Box

Deflusso acqua ai lati del frontale

Water drainage in the front profile



Premontaggio completo di serie della tenda e delle parti elettriche

Standard complete preassembling of the awning and of its electrical parts

Sistema di tensione del braccio con nastro in fibra composita

Arm stretch system with belt

# T–Box

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
- Tenda verticale con telo a scorrimento disponibile in due versioni: con guide laterali in alluminio con zip o con cavi in acciaio inox da 4 mm
- Box ermetico 17,5×11 cm dal design minimale ed elegante che accoglie interamente il frontale, il telo avvolto, viti e componenti elettrici
- Installazione a parete, a soffitto e in nicchia
- Tubo avvolgitela Ø 78/85 mm
- Predisposizione impianto elettrico
- Box ispezionabile dall'esterno
- Resistenza al vento classe 3 (versione Zip) – classe 1 (versione cavi), secondo la normativa europea UNI EN 13561

**DIMENSIONI**
- Larghezza massima: 500 cm versione Zip, 400 cm versione cavi
- Altezza massima: 350 cm versione Zip, 450 cm versione cavi
- L e H massime in base al tessuto scelto
- Superficie massima: 15 mq

**MOVIMENTAZIONE**
- Motore cablato
- Motore IO

**PRODOTTI COMPLEMENTARI**
- LED bianchi [→ p. 52]
- Power Spring System: elemento funzionale della tenda che consente il tensionamento costante e omogeneo del telo in qualsiasi posizione di apertura (optional)

**OPTIONAL**
- Distanziali per fissaggio a parete e a soffitto
- Profilo compensatore (versione Zip)
- Profilo paraspiffero sul frontale (versione Zip)
- Finestre Cristal (versione Zip)

**INDICAZIONI IMPORTANTI**
- Alcune caratteristiche tecniche di T-Box sono tutelate da brevetti

**TECHNICAL FEATURES**
- Vertical awning with sliding cover, available in two versions: with side aluminum rails with zip or with stainless steel cables of 4 mm
- Watertight box 17,5×11 cm, with a minimal and refined design which contains the front profile, the rolled up canvas, screws and electrical components
- Wall, ceiling installation and installation in wall recess
- Winding tube Ø 78/85 mm
- Electrical set-up
- Box inspectable from the outside
- Class 3 wind resistance (Zip version) – class 1 (version with cables), according to UNI EN 13561 European regulation

**DIMENSIONS**
- Max. width: 500 cm Zip version; 400 cm cables version
- Max. height: 350 cm Zip version; 450 cm cables version
- Max L and H depending on the chosen fabric
- Max. surface: 15 sqm

**OPERATION**
- Wired motor
- IO motor

**COMPLEMENTARY PRODUCTS**
- White LEDs [→ p. 52]
- Power Spring System: functional element of the awning that allows the canvas to stretch steadily and evenly in any opening position (optional)

**OPTIONAL**
- Spacers for wall and ceiling fixing
- Compensating profile (Zip version)
- Draught excluder profile on the front profile (Zip version)
- Cristal windows (Zip version)

**IMPORTANT INFORMATION**
- Some technical features of T-Box are protected by patents

**INGOMBRO**
**SPACE OCCUPIED**




Guida in posizione anteriore
Front position Guide




Guida in posizione posteriore
Rear position Guide




Cavo in posizione anteriore
Front position cable




Cavo in posizione posteriore
Rear position cable

# Dettagli tecnici
# Technical details

ALU INOX LED MADE IN ITALY



Distanziali per fissaggio

Spacers to easily fix the box



Box ermetico, ispezionabile

Sealed and inspected box





Optional: profilo compensatore per effetto di riempimento

Optional: compensator profile for filling effect



Guida zip con molle

Zip guides



Power Spring System

POWER SPRING SYSTEM

# T–Line, T–Square

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
- Tenda verticale con cavi in acciaio inox da 4 mm e Magnetic LockSystem
- Box in alluminio estruso che garantisce la protezione del telo avvolto
- Tubo avvolgitela ø 78 mm (T–Line) e ø 70 mm (T–Square)
- Resistenza al vento classe 1, secondo la normativa europea UNI EN 13561

**DIMENSIONI**
- Larghezza e altezza massime: in base al tessuto scelto

**MOVIMENTAZIONE**
- Argano
- Motore cablato
- Motore RTS
- Motore IO

**INDICAZIONI IMPORTANTI**
- Il gruppo di attacco Magnetic Lock System garantisce un ottimale funzionamento su tende con superficiefino a 9 mq inclusi, oltre tale dimensione lo sgancio del sistema può avvenire con maggior facilità a causa della superiore spinta del vento che si genera
- Il Soltis è confezionato con angoli rinforzati

**TECHNICAL FEATURES**
- Vertical awning with stainless steel cables of 4 mm and Magnetic LockSystem
- Box made of extruded aluminum that guarantees the protection of the rolled up canvas
- Winding tube Ø 78 mm (T-Line) and Ø 70 mm (T-Square)
- Class 1 wind resistance, according to UNI EN 13561 European regulation

**DIMENSIONS**
- Max. width and height: according to the chosen fabric

**OPERATION**
- Winch
- Wired motor
- RTS motor
- IO motor

**IMPORTANT INFORMATION**
- The Magnetic Lock System® fastening unit guarantees an optimal operation for awnings with a surface up to 9 sqm included, beyond such dimension the unfastening of the system could occur more easily due to the greater wind pressure
- Soltis fabric is made with reinforced corners

**INGOMBRO T–LINE**
**T–LINE SPACE OCCUPIED**




Installazione a parete
Wall installation




Installazione a soffitto
Ceiling installation

**INGOMBRO T–SQUARE**
**T–SQUARE SPACE OCCUPIED**




Installazione a parete
Wall installation




Installazione a soffitto
Ceiling installation

# Dettagli tecnici
# Technical details

UV ALU INOX MADE IN ITALY

**T-LINE**





Tenda avvolta

Rolled up awning

**T-SQUARE**





Angoli rinforzati

Reinforced corners



Tenda avvolta

Rolled up awning

MAGNETIC LOCK SYSTEM

# Power Spring System

**PER T–BOX**

Power Spring System (PSS) è il nuovo sistema di trazione del telo che, attraverso molle a gas con effetto ammortizzante, consente la tensione del tessuto in modo costante ed omogeneo. Rispetto al tradizionale “peso” inserito nel frontale, Power Spring System (PSS) ha il vantaggio di ottimizzare il tensionamento ammortizzato del telo in qualsiasi posizione esso venga fermato quindi non solo durante la massima apertura della chiusura verticale.

**FOR T–BOX**

Power Spring System (PSS) is the new traction system of the cover, which allows the tension of the fabric in a constant and homogeneous way through gas springs with a shock absorbing effect. Compared to the traditional “weight” inserted in the front profile, Power Spring System (PSS) has the advantage to optimize the shock absorbing tension of the cover in any position it is stopped, i.e. not only during the maximum opening of the vertical closure.





T–Box con guide Zip

T–Box with Zip guides



T–Box con cavi

T–Box with cables

POWER
SPRING
SYSTEM

# Magnetic Lock System

**PER T–LINE E T–SQUARE**

**FOR T–LINE AND T–SQUARE**

In assenza di vento,
Magnetic Lock System mantiene
perfettamente in tensione il telo.

In absence of wind, the
Magnetic Lock System keeps
the fabric perfectly straight.



La molla interna di compensazione
ammortizza istantaneamente
i movimenti provocati dalla brezza,
senza alcuno spostamento del frontale.

The return spring immediately
absorbs any movement caused by
breeze without front shifting.



Il sistema MLS, attratto
nuovamente dai magneti, ritorna
automaticamente in posizione.

The MLS system is attracted
by the magnets and goes back
in place perfectly.



In caso di raffiche più intense,
il sistema magnetico si stacca
per un istante, scaricando
la pressione del vento.

In case of stronger blasts, the
magnet is able to unlock for a
second absorbing wind pressure.

MAGNETIC LOCK SYSTEM

Brevetto Europeo esclusivo
Pratic. Modelli registrati
Exclusive European patent
by Pratic. Design registered

# T–Way LED

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Installazione Led bianchi dimmerabili sulla barra a parete e sul frontale
- Modalità di comando dei Led:
  - On/off e regolazione con telecomando;
  - On/off con comando cablato esterno a cura del cliente
- Possibilità di accendere i due Led sia simultaneamente che separatamente
- Intensità della luce regolabile (versione con telecomando)

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Installation of dimmable white LEDs on the support profile and on the front profile
- Led control:
  - On / off and remote control;
  - On / off with external wired command (by the customer)
- Possibility to turn on the two LEDs both simultaneously and separately
- Adjustable light intensity (version with remote control)



LED Profilo portante

Support profile LED

LED frontale

Front profile LED

Full LED

# T–Hide LED, T–Code LED

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Installazione Led bianchi dimmerabili sul box a parete e sul frontale
- Modalità di comando dei Led:
  - On/off e regolazione con telecomando;
  - On/off con comando cablato esterno a cura del cliente
- Possibilità di accendere i due Led sia simultaneamente che separatamente
- Intensità della luce regolabile (versione con telecomando)

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Installation of dimmable white LEDs on the wall-mounted box and on the front profile
- Led control:
  - On / off and remote control;
  - On / off with external wired command (by the customer)
- Possibility to turn on the two LEDs both simultaneously and separately
- Adjustable light intensity (version with remote control)



LED sul box a parete

LED on wall-mounted

LED sul frontale

LED on the front profile

Full LED

# T–Box LED

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Installazione LED bianchi dimmerabili sul box, posizione anteriore o posteriore
- Modalità di comando dei Led:
  - On/off e regolazione con telecomando;
  - On/off con comando cablato esterno a cura del cliente
- Intensità della luce regolabile (versione con telecomando)

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- Installation of dimmable white LEDs on the box, front or back position
- Led control:
  - On / off and remote control;
  - On / off with external wired command (by the customer)
- Adjustable light intensity (version with remote control)





LED posteriore T–Box Zip

Rear LED T–Box Zip



LED anteriore T–Box Zip

Front LED T–Box Zip



LED posteriore T–Box Cavi

Rear LED T–Box Cables



LED anteriore T–Box Cavi

Front LED T–Box Cables

# Telecomandi e automatismi
# Remote controls and automation

T-Hide, T-Code, T-Way e T-Box sono azionabili:
- con motore cablato;
- con motore e telecomando Somfy IO a più canali;
- con dispositivo Connexoon o Tahoma Box Premium da smartphone attraverso una app dedicata, disponibile per iOS o Android.

Tutti i prodotti possono essere dotati di automatismi di sicurezza (vento, pioggia) e automatismi di comfort (sole, temperatura)

**CONNEXOON**
Sistema di domotica che permette di comandare i dispositivi direttamente da smartphone con una app dedicata

**TAHOMA BOX PREMIUM**
Sistema di domotica che permette di comandare i dispositivi direttamente da smartphone con una app dedicata. Permette di gestire temporizzazioni sui prodotti e di integrare eventuali dispositivi RTS

**NINA IO TOUCHSCREEN**
Telecomando touchscreen dal design innovativo che consente di gestire più dispositivi Somfy con tecnologia Io Home Control in modo intuitivo e immediato

**SMOOVE ORIGIN IO**
Telecomando a parete

**SITUO IO**
Telecomando con funzione di comando individuale o di gruppo

T-Hide, T-Code, T-Way and T-Box are operated by:
- wired motor;
- Somfy IO motor and multi-channel remote control;
- Connexoon or Tahoma Box Premium devices from smartphone through a dedicated app, available for iOS or Android.

All products can be equipped with safety automations (wind, rain) and comfort automations (sun, temperature)

**CONNEXOON**
Domotic system that makes possible to control the devices directly through smartphone thanks to a dedicated app

**TAHOMA BOX PREMIUM**
Home automation system that allows you to control devices directly from smartphones with a dedicated app. It allows to manage timings on products and to integrate possible RTS devices

**NINA IO TOUCHSCREEN**
A single, touchscreen remote control with innovative design which allows you to manage multiple Somfy devices with Io Home Control technology quickly and intuitively

**SMOOVE ORIGIN IO**
Wall-mounted remote control

**SITUO IO**
Remote control with individual or group control functions



Connexoon / Tahoma Box Premium



Nina IO Touchscreen




Smoove Origin IO

Situo 1 IO

Situo 5 IO

# Pratic Colours

Il nuovo portfolio colori Pratic si arricchisce di 30 colorazioni per un totale di 38.
Le polveri Tiger Qualicoat Classe 2 garantiscono le seguenti performance*:

- maggiore resistenza ai raggi UV
- maggiore resistenza alla salsedine
- maggiore resistenza all'umidità
- maggiore durata della brillantezza del colore nel tempo
- facilità di manutenzione

* rispetto Qualicoat classe 1

Pratic's new colours portfolio has now 30 more colours for a total of 38.
Tiger's Qualicoat class 2 powders ensure the following performances*:

- higher UV-rays resistence
- higher resistance to salinity
- higher resistance to humidity
- higher endurance over time of the colour's brightness
- easy maintenance

* compared to Qualicoat class 1

QUALICOAT SEASIDE
LICENZA N° 798

## COLORI STANDARD / STANDARD COLOURS

**Struttura / Frame**

- RAL 9016 Bianco sablé / RAL 9016 White sand
- RAL 9010 Bianco semilucido / RAL 9010 White semi-gloss
- Grigio ferro / Iron grey
- RAL 1013 Avorio sablé / RAL 1013 Ivory sand
- RAL 1013 Avorio semilucido / RAL 1013 Ivory semi-gloss
- Corten
- RAL 9006 Grigio sablé / RAL 9006 Grey sand
- RAL 9006 Alluminio brillante opaco / RAL 9006 Bright alumin. matt

## COLORI TIGER / TIGER COLOURS

- Grigio vulcano / Volcano grey 68/71764
- Antracite / Antracite grey 68/70190
- Grafite / Blackboard 68/70703
- Cioccolato dark / Dark chocolate 68/60629
- Castagna / Chestnut 68/60618
- Espresso 68/60620
- Cannella / Cinnamon 68/60525
- Caramello / Caramel 68/60486
- Moka 68/72016
- Verde oliva / Olive green 68/72033
- Verde agrifoglio / Holly green 68/72045
- Grigio pepe / Pepper grey 68/71425
- Grigio urbano / Urban grey 68/71428
- Grigio Londra / London Grey 68/70765
- Verde salvia / Sage green 68/72014
- Verde Creta / Crete green 68/50251
- Sabbia / Sand grey 68/71415
- Tortora / Dove grey 68/71422
- Gentleman blue 68/70231
- Grigio smoking / Smoking grey 68/70128
- Grigio polvere / Dust grey 68/71409
- Grigio perla / Pearl grey 68/90179
- Greige 68/90342
- Nocciola / Hazelnut 68/15119
- Champagne 68/90341
- Écru 68/71414
- Avorio / Ivory 68/15151
- Crema / Cream 68/10086
- Neve / Snow 68/10332
- Cocco / Coconut 68/10259

## PARTI PLASTICHE / PLASTIC PARTS

- Corten
- Grigio ferro / Iron grey
- Grigio* / Grey
- Avorio / Ivory
- Bianco / White

* Solo per Windy
Only for Windy

**Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.**

**Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.**

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

# Tessuti
# Fabrics

T-Project prevede un'ampia collezione di tessuti dei migliori produttori, per soddisfare ogni esigenza di protezione e di estetica. I tessuti acrilici comprendono delle proposte esclusive, selezionate per rendere unica ogni realizzazione. Completano la gamma tessuti filtranti in Soltis 86 e 92 e Screen.

T-Project includes a wide range of fabrics of the best producers, to satisfy every need of protection and design. Acrylic fabrics include exclusive proposals, chosen to make every creation unique. Soltis and Screen screening fabrics complete the range.



# Caratteristiche
# Characteristics

Protezione dal sole
Sun protection

ALU — Alluminio
Aluminium

INOX — Acciaio inox
Stainless steel

SCREEN — Tessuti screen
Screen fabrics

Materiali ignifughi
Fireproof materials

LED — Luci a LED
LED lights

Modelli depositati
Registered design

**Domande di brevetto depositate**
Alcune delle caratteristiche tecniche del prodotto sono tutelate da relative domande di brevetto
**Patents pending**
Some technical product features are protected by related patents pendings

Marcatura CE
European conformity

MADE IN ITALY — Prodotto in Italia
Made in Italy

Con i termini generici "Brevettato, Domanda di brevetto, Modello o Disegno, Modello o Disegno depositato", o affini, Pratic intende che dispone di vari Titoli di proprietà intellettuale, sia in Italia che in altri Stati.

Particolari condizioni atmosferiche e/o tipologie di installazione possono creare condizioni di funzionamento non prevedibili e/o comunque diverse dalle prove di laboratorio da noi eseguite e/o dare luogo a tenute idriche, statiche, ecc. diverse e/o inferiori rispetto alle simulazioni eseguite in laboratorio.

With the generic terms "Patented, Patent Pending, Design, Design Application", o similar, means that Pratic has various intelectual property Rights, both in Italy and in other Countries.

Particular weather conditions and/or particular types of installation can create unforeseeable operating conditions and/or in any case different from the laboratory tests we have carried out and/or can cause water seals, static seals etc. different and/or inferior comparing to the simulations carried out in the laboratory.

Graphic design
Designwork

Layout
Pratic

Rendering
Segnoprogetto

Photo
Massimo Crivellari

References
Arch. Enrico Franzolini p. 28

Copywriting
Daniele Varelli

Print
Grafiche Filacorda
with H-UV Technology

Pratic f.lli Orioli spa

Via A. Tonutti 80-90
33034 Fagagna – Udine
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

www.pratic.it

Le immagini contenute nel presente catalogo appartengono a Pratic F.lli Orioli SpA ed è vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata.
Le informazioni contenute nel presente catalogo potranno subire delle variazioni a fronte della messa a punto dei prodotti.

The images included in this catalogue are property of Pratic F.lli Orioli S.p.a. and all reproduction is prohibited without permission.
The information included in this catalogue may undergo variations due to product enhancements.

pratic

open air culture